



ЖИДКАЯ РЕЗИНА

ПОЛИМЕРНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



Жидкая резина – это инновационный строительный материал, получаемый при соединении полимеров и битума. За счёт этого получается эластичная и растяжимая масса, которую легко наносить на поверхность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Фасовка	железное ведро
Вес	20 кг
Содержание сухого вещества, % по массе	не менее 75
Условная прочность на растяжение (разрыв) мПа (кг/см ²)	не менее 25
Эластичность	более 300%
Водопоглощение в течение 24 часов, % по массе	не более 1,5
Водонепроницаемость При 0,001МПа в течение, Часов	не менее 72
Теплостойкость при Температуре 90С, в течение 5 часов	не менее 1,5%
Гибкость на брусе с Радиусом закругления 5мм при температуре, °С	-30 без трещин
Адгезия к бетону	3,0 мПа
Адгезия к металлу	2,5 мПа
Адгезия к дереву	2,6 мПа
Стойкость к УФ	устойчива
Срок эксплуатации	более 10 лет
Горючесть	Г-1
Температура нанесения	не ниже -10
Способ нанесения	универсально
Расход	от 300гр на м ²
Время высыхания до «отоипа»	при +20 – 30 мин
Температура эксплуатации	-50°С – +90°С

ПОЛИМЕРНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ POLYMAST

– это однокомпонентная, готовая к применению, вязкая, однородная масса черного цвета. Имеет различные свойства, среди них высокая эластичность, износостойкость и прочность на разрыв, стойкость к действию УФ лучей.

НА КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО НАНОСИТЬ:

Рулонные битумные материалы, бетон, дерево, металл, оцинкованная сталь, кирпич, штукатурка, фанера, ОСБ, ЦСП, шифер, камень, гипсовые плиты, цинк, алюминий, ПВХ, полистирол.

СВОЙСТВА:

100% водонепроницаемость, эластичность более 300%, устойчива к атмосферным воздействиям окружающей среды, стойкость к УФ, высокая адгезия ко всем видам строительных материалов.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Обеспылить поверхность. На бетоне удалить цементное молочко, металл зашкурить, оцинкованный металл обезжирить. Прогрунтовать праймером. Наносить послойно с межслойной сушкой не менее 1 часа. Кол-во слоёв 2-3.

БЛАГОДАРЯ СВОИМ СВОЙСТВАМ ЖИДКАЯ РЕЗИНА ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КРЫШ, НО И В ДРУГИХ СФЕРАХ:

**<< СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ ТУННЕЛЕЙ И ДОРОГ;
<< ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЧАШ БАССЕЙНОВ, СООРУЖЕНИИ ФОНТАНОВ;
<< ДЛЯ ЗАЩИТЫ ФУНДАМЕНТОВ ОТ ВЛАГИ**



РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КРЫШИ ОБЛАДАЕТ ЦЕЛЫМ РЯДОМ ПРЕИМУЩЕСТВ, ДЕЛАЮЩИХ ЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

- ЗА СЧЕТ ОТЛИЧНОЙ АДГЕЗИИ ЕГО МОЖНО НАНОСИТЬ НА ПОВЕРХНОСТИ ИЗ КАМНЯ, ДРЕВЕСИНЫ, ШИФЕРА, МЕТАЛЛА
 - МГНОВЕННАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ (ЗАСТЫВАНИЕ), ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАНОСИТЬ ЕГО КАК НА ПЛОСКИЕ, ТАК И НА СКАТНЫЕ КРЫШИ
 - ОТСУТСТВИЕ ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАТВЕРДЕВАНИИ ПОКРЫТИЯ (ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ)
- БЫСТРОЕ НАНЕСЕНИЕ;
 - ОТСУТСТВИЕ ШВОВ;
 - ХРАНИТСЯ В ЕМКОСТЯХ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО ТРАНСПОРТИРОВАТЬ;
 - УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР;
 - ЭЛАСТИЧНОСТЬ;
 - МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ;
 - ВЫСОКАЯ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ;
 - УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ;
 - ХОРОШАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ;
 - ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ (НЕ НУЖЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД);
 - НЕСЛОЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА;
 - НАНОСИТСЯ В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ И НЕ ТРЕБУЕТ НАГРЕВА;
 - КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ;
 - ПРОСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОВЛИ;
 - ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ НА СТАРЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ;
 - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ;
 - УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ БАКТЕРИЙ;
 - ОТЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ.



КОНТАКТЫ:

142714, Московская область,
Ленинский район, село Молоково,
Революционная 142Б

Телефон: 8 (495) 142 24 90

E-mail: info@polymast.ru

Сайт: www.polymast.ru



ЖИДКАЯ РЕЗИНА

ПОЛИМЕРНАЯ
ЭЛАСТИЧНАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ